



CHROMAX

by NOCTUA


NOCTUA NF-A20 PWM NOCTUA NF-A9 PWM NOCTUA NF-A8 PWM




Tras haber sido galardonado con decenas de premios y recomendaciones de sitios web y revistas internacionales especializadas, los NF-A20 PWM, NF-A9 PWM y NF-A8 PWM se han establecido como las opciones predeterminadas para los ventiladores de 200 mm, 92 mm y 80 mm de primera calidad. La edición chromax.black.swap combina la característica refrigeración silenciosa con un atractivo diseño totalmente negro y un conjunto de paneles anti-vibración intercambiables de color rojo, blanco, azul, verde, amarillo y negro que permiten la personalización de los ventiladores para que combinen con cada estructura individual. Para una mayor personalización, ofrecemos una amplia gama de accesorios como cables o soportes anti-vibración de colores que se venden por separado.

Equipados con el rodamiento Noctua SS02 de máxima fiabilidad y calidad, más de 150 000 horas de MTTF (tiempo medio para fallo) y una garantía de fabricación de 6 años, los ventiladores chromax.black.swap son la elección perfecta para todos los usuarios que valoran el aspecto individual y personalizado tanto como la calidad y el rendimiento.


Modelo	NF-A20 PWM chromax.black.swap	NF-A9 PWM chromax.black.swap	NF-A8 PWM chromax.black.swap
EAN	9010018100457	9010018100488	9010018100495
UPC	841501110450	841501110481	841501110498
Color	● negro	● negro	● negro
Dimensions	200x200x30 mm	92x92x25 mm	80x80x25 mm
Espacio entre orificios de montaje	154x154 mm 110x180 mm 170x170 mm	82.5x82.5 mm	71.5x71.5 mm
Conexión	4 pines PWM	4 pines PWM	4 pines PWM
Velocidad de rotación (+/-10%)	800 RPM	2000 RPM	2200 RPM
Velocidad de rotación min. (PWM, +/-20%)	350 RPM	400 RPM	450 RPM
Caudal	146.9 m³/h	78.9 m³/h	55.5 m³/h
Presión estático	1.08 mmH₂O	2.28 mmH₂O	2.37 mmH₂O
Sonoridad	18.1 dB(A)	22.8 dB(A)	17.7 dB(A)
Voltaje	12 V	12 V	12 V
Potencia max.	0.96 W	1.2 W	0.96 W
MTTF	> 150 000 h	> 150 000 h	> 150 000 h
Rodamiento	SS02	SS02	SS02
Dimensiones embalaje (AxAxP)	294x277x40 mm	188x147x38 mm	188x147x35 mm
Peso incl. embalaje	664 g	218 g	216 g
Garantía	6 años	6 años	6 años
Piezas / Cartón	10 pzas	40 pzas	40 pzas
Dimensiones embalaje / Cartón (AxAxP)	428x320x302 mm	416x400x350 mm	416x400x350 mm
Peso incl. embalaje / Cartón	7.70 kg	10.34 kg	10.10 kg
Volumen de entrega	NA-AVP6 chromax almohadillas anti-vibración: 8x NA-AVP6 negro 4x NA-AVP6 azul 4x NA-AVP6 verde 4x NA-AVP6 rojo 4x NA-AVP6 blanco 4x NA-AVP6 amarillo Cable de extensión 30 cm NA-EC1 4x tornillos de ventilador	NA-AVP5 chromax almohadillas anti-vibración: 8x NA-AVP5 negro 4x NA-AVP5 azul 4x NA-AVP5 verde 4x NA-AVP5 rojo 4x NA-AVP5 blanco 4x NA-AVP5 amarillo Cable de extensión 30 cm NA-EC1 4x tornillos de ventilador	NA-AVP5 chromax almohadillas anti-vibración: 8x NA-AVP5 negro 4x NA-AVP5 azul 4x NA-AVP5 verde 4x NA-AVP5 rojo 4x NA-AVP5 blanco 4x NA-AVP5 amarillo Cable de extensión 30 cm NA-EC1 4x tornillos de ventilador



NF-A8 PWM
chromax.black.swap



NF-A9 PWM
chromax.black.swap



NF-A20 PWM
chromax.black.swap

