



CHROMAX

by NOCTUA


NOCTUA NF-A20 PWM NOCTUA NF-A9 PWM NOCTUA NF-A8 PWM




Recommandé et primé des dizaines de fois par la Presse spécialisée et des sites internet informatiques du monde entier, le NF-A20 PWM, NF-A9 PWM et NF-A8 PWM se sont imposés comme une référence incontestée des ventilateurs haut de gamme 200 mm, 92 mm et 80 mm. La version chromax.black.swap conserve les performances et le niveau de silence qui caractérisent tout en offrant un look 100 % noir complété d'un assortiment de silentbloks anti-vibrations de différentes couleurs (rouge, blanc, bleu, vert, jaune et noir). Ces derniers permettent une customisation esthétique du ventilateur et une intégration personnalisée en fonction des thèmes couleurs des différentes configurations. Pour pousser encore le niveau de personnalisation, un vaste choix d'accessoires – tels que des câbles et des attaches de fixation colorés – sont disponibles à la vente.

Equipés du célèbre roulement premium SS02 Noctua et bénéficiant d'un MTTF de plus de 150 000 heures ainsi que d'une garantie fabricant de 6 ans, les ventilateurs chromax.black.swap s'imposent comme le choix idéal des utilisateurs qui accordent à une esthétique irréprochable et personnalisée autant d'importance qu'à la qualité et à la performance sans compromis.


Modèle	NF-A20 PWM chromax.black.swap	NF-A9 PWM chromax.black.swap	NF-A8 PWM chromax.black.swap
EAN	9010018100457	9010018100488	9010018100495
UPC	841501110450	841501110481	841501110498
Couleur	● noir	● noir	● noir
Dimensions	200x200x30 mm	92x92x25 mm	80x80x25 mm
Espacement des orifices de fixation	154x154 mm 110x180 mm 170x170 mm	82,5x82,5 mm	71,5x71,5 mm
Branchement	4 broches PWM	4 broches PWM	4 broches PWM
Vitesse de rotation (+/-10%)	800 RPM	2000 RPM	2200 RPM
Vitesse de rotation min. (PWM, +/-20%)	350 RPM	400 RPM	450 RPM
Débit d'air	146,9 m³/h	78,9 m³/h	55,5 m³/h
Pression statique	1,08 mmH ₂ O	2,28 mmH ₂ O	2,37 mmH ₂ O
Niveau sonore	18,1 dB(A)	22,8 dB(A)	17,7 dB(A)
Tension	12 V	12 V	12 V
Puissance consommée max.	0,96 W	1,2 W	0,96 W
MTTF	> 150 000 h	> 150 000 h	> 150 000 h
Type roulements	SS02	SS02	SS02
Dimensions d'emballage (HxLxP)	294x277x40 mm	188x147x38 mm	188x147x35 mm
Poids inkl. l'emballage	664 g	218 g	216 g
Garantie	6 ans	6 ans	6 ans
Pièce / Carton	10 pcs	40 pcs	40 pcs
Dimensions d'emballage / Carton (HxLxP)	428x320x302 mm	416x400x350 mm	416x400x350 mm
Poids inkl. l'emballage / Carton	7,70 kg	10,34 kg	10,10 kg
Volume de livraison	NA-AVP6 chromax silentbloks anti-vibration : 8x NA-AVP6 noir 4x NA-AVP6 bleu 4x NA-AVP6 vert 4x NA-AVP6 rouge 4x NA-AVP6 blanc 4x NA-AVP6 jaune Câble-rallonge 30 cm NA-EC1 4x vis de fixation	NA-AVP5 chromax silentbloks anti-vibration : 8x NA-AVP5 noir 4x NA-AVP5 bleu 4x NA-AVP5 vert 4x NA-AVP5 rouge 4x NA-AVP5 blanc 4x NA-AVP5 jaune Câble-rallonge 30 cm NA-EC1 4x vis de fixation	NA-AVP5 chromax silentbloks anti-vibration : 8x NA-AVP5 noir 4x NA-AVP5 bleu 4x NA-AVP5 vert 4x NA-AVP5 rouge 4x NA-AVP5 blanc 4x NA-AVP5 jaune Câble-rallonge 30 cm NA-EC1 4x vis de fixation



NF-A8 PWM
chromax.black.swap



NF-A9 PWM
chromax.black.swap



NF-A20 PWM
chromax.black.swap

