



NOCTUA NF-A14 industrialPPC-24V-3000 SP IP67 PWM

140x140x25mm Fan

industrialPPC
by NOCTUA

Concebida para las aplicaciones industriales más exigentes que necesitan un rendimiento de refrigeración mejorado y una protección más avanzada, el NF-A14 industrialPPC (Refrigeración de rendimiento protegido) de Noctua es una versión robusta y de alta velocidad del galardonado modelo de la compañía. La variante 24V SP utiliza el novedoso circuito integrado (CI) monofásico y de gran eficiencia NE-FD5 de Noctua para control de motor. Esto permite su compatibilidad con aplicaciones industriales y de automoción de 24V. Su sofisticado limitador de corriente de irrupción y su potente resistencia eléctrica con mayor inmunidad ante los picos de tensión permiten que funcione de forma totalmente segura en entornos electrónicos sensibles u hostiles. Gracias a la increíble eficiencia aerodinámica del diseño del NF-A14 y al uso de un nuevo motor monofásico de alto rendimiento, la versión industrialPPC SP proporciona una capacidad de flujo de aire y de presión superiores, al mismo tiempo que mantiene un nivel de ruido y de consumo de energía moderado frente a los ventiladores de alta velocidad. While its fibre-glass reinforced polyamide construction and certified water and dust protection make the NF-A14 industrialPPC suitable for operation in challenging surroundings, the renowned SSO2 bearing technology guarantees an MTTF of over 150,000hrs. Este producto cuenta con la contrastada fiabilidad de Noctua y con 6 años de garantía del fabricante, por lo que el NF-A14 industrialPPC es la elección ideal para las aplicaciones más exigentes que necesitan caudales de aire superiores y una fiabilidad máxima.

Dimensiones	140x140x25 mm
Rodamiento	SSO2
Geometría de las aspas	A-Series con Flow Acceleration Channels
Tecnología del marco	AAO (Advanced Acoustic Optimisation)
IP rating / conexión	67 / 4 pines
Máx. potencia / voltaje	7,92 W / 24 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación 12V (+/-10%)	1800 RPM
Máx. velocidad de rotación 24V (+/-10%)	3000 RPM
Máx. caudal	269.3 m³/h
Máx. sonoridad	41.3 dB(A)
Máx. presión estática	6.58 mmH ₂ O

Modelo
Noctua NF-A14 industrialPPC-24V-3000 SP
IP67 PWM

EAN
9010018100600

UPC
841501110603

Dimensiones embalaje (AxAxP)
200x190x34 mm

Peso incl. embalaje
315 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
20 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
410x400x200 mm

Peso incl. embalaje / cartón
7.30 kg

Volumen de entrega
Ventilador, 4 tornillos de v entilador

