

NF-A4x10 5V

Noctua NF-A4x10 5V Premium Fan



DATOS LOGÍSTICOS	
Modelo	Noctua NF-A4x10 5V
EAN	4716123315469
UPC	842431014429
Dimensiones embalaje (AxAxP)	210x150x34 mm
Peso incl. embalaje	160 g
Garantía	6 años
Unidades / cartón	36 pzas
Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)	390x390x360 mm
Peso incl. embalaje / cartón	7,50 kg

VOLUMEN DE ENTREGA	
Ventilador de primera calidad NF-A4x10 5V	
3:2 Adaptador	
OmniJoin Adaptor Set	
Cable de extensión de 30 cm	
4x soportes anti-vibración	
4x tornillos de ventilador	



Dotado de medidas avanzadas de diseño aerodinámico, como los Flow Acceleration Channels (Canales de Circulación Acelerada) y el marco AAO, el NF-A4x10 5V es la versión de 5V del ventilador silencioso, de primera calidad y altamente optimizado de 40 x 10 mm de Noctua. La tecnología Smooth Commutation Drive y los rodamiento SSO2 de referencia de Noctua garantizan una fluidez de funcionamiento espectacular y una excelente estabilidad a largo plazo. Gracias a que está dotado de cables modulares, del conjunto de adaptador OmniJoin, así como de 6 años de garantía del fabricante, el NF-A4x10 5V es la mejor elección para las aplicaciones de 5V más solicitadas.

Versión de 5 voltios

Muchos dispositivos, como las soluciones de red y almacenamiento, utilizan ventiladores de 40 mm de 5 voltios. Con el mismo voltaje de funcionamiento e incluyendo el conjunto de adaptador OmniJoin™, que lo hace compatible con conectores propietarios del ventilador, el NF-A4x10 5V es ideal para reemplazar los ventiladores de 40 mm de 5V que hagan ruido o que estén estropeados.

Canales de aceleración del flujo

El rotor del NF-A4x10 5V dispone de Flow Acceleration Channels (Canales de Circulación Acelerada) por el lado de succión. Aumentando la velocidad del flujo de aire en las regiones cruciales exteriores de las aspas, esta medida reduce la separación del flujo en el lado de succión y resultando así en una mayor eficiencia y menor ruido de vórtice.

Marco AAO

Los marcos con Advanced Acoustic Optimisation AAO (Optimización Acústica Avanzada) de Noctua disponen de paneles anti-vibración integrados además de tecnologías propietarias de Noctua como Stepped Inlet Design (diseño de entrada por pasos) e Inner Surface Microstructures (microestructuras de superficie interna) que perfeccionan la eficiencia de rendimiento por ruido del ventilador.

Diseño de Entrada por Pasos

El Stepped Inlet Design (diseño de entrada por pasos) de Noctua añade turbulencia al flujo de entrada para facilitar la transición de flujo laminar a flujo turbulento, lo que hace que se reduzca el ruido tonal de entrada, mejore la adherencia del flujo y aumente la capacidad de succión, especialmente en entornos de espacio reducido.

Microestructuras de Superficie Interna

Cuando las puntas de las aspas del ventilador atraviesan la capa de delimitadora creada por las Inner Surface Microstructures, la separación del flujo con respecto al lado de succión de las aspas se reprime significativamente, reduciendo el ruido de rotación de aspas y mejorando el flujo de aire y la eficiencia de la presión.

Smooth Commutation Drive 2

La última versión del avanzado sistema Smooth Commutation Drive de Noctua asegura una fluidez de funcionamiento espectacular al eliminar las variaciones de torsión y los ruidos de conmutación. Esto hace al NF-A4x10 5V notablemente silencioso incluso en distancias muy cortas.

Conjunto de adaptador OmniJoin

Muchos dispositivos dotados de ventiladores de 40 mm utilizan conectores de ventilador propietarios, por lo que el NF-A4x10 5V incluye un conjunto adaptador OmniJoin de Noctua. Solo ha de cortar el cable original del ventilador, fijarlo al adaptador mediante los conectores del cable incluidos, y podrá conectar el NF-A4x10 5V a los conectores propietarios del ventilador.

Rodamientos SSO2 Bearing

El NF-A4x10 5V cuenta con la segunda generación, aún más optimizada, de los renombrados rodamientos SSO de Noctua, de eficacia probada. Con SSO2, el imán trasero se coloca más cerca del eje para proporcionar mejor estabilización, precisión y durabilidad.

6 años de garantía del fabricante

Los ventiladores de Noctua son reconocidos por su impecable calidad y destacada longevidad. Al igual que todos los demás ventiladores Noctua, el NF-A4x10 5V ofrece MTTF (un tiempo medio de vida entre fallos) de más de 150 000 horas y viene con una garantía total del fabricante de 6 años.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones	40x40x10 mm
Rodamiento	SS02-Bearing
Geometría de las aspas	Serie A con canales de aceleración del flujo
Máx. potencia / voltaje	0.25 W / 5 V
MTTF	> 150 000 h

NF-A4x10 5V	sin adaptador
Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	4500 RPM
Máx. caudal	8.2 m³/h
Máx. sonoridad	17.9 dB(A)
Máx. presión estática	1.78 mmH ₂ O