

# NF-A6x25 FLX



NF-A6x25 FLX在60x25mm的风扇尺寸中，是一种高度优化、高品质的低噪音风扇。该风扇采用了优秀的空气动力学设计，如流量加速通道叶片和NOCTUA的AAO框架。第二代快速交换驱动和NOCTUA的SS02的轴承，确保了卓越的运行平稳性和出色的长期稳定性。再加上模块化布线，低噪声适配器和6年保修期，NF-A6x25 FLX对于高要求的爱好者来说是一种优质的选择。

## 流量加速通道设计

NF-A6x25 FLX的叶片特点是由一侧的流动加速通道吸入空气。通过加快在关键的外侧叶片区域的气流，这样可以减少吸气流量的分离，并且达到了更高的效率和较低的涡流噪声。

## 紧凑型电机尺寸

由于其流线型。紧凑型的电机设计，NF-A6x25 FLX的电机中心比传统的6厘米风扇占用更小的叶片面积。这样就使叶片具有更多的表面区域，从而有助于NF-A6x25 FLX的卓越的气流和压力性能。

## AAO框架

NOCTUA的AAO（优秀的声学优化）框架具有集成的防震垫，还有NOCTUA专有的阶梯式进气道设计和内表面微结构，这些都进一步改进了风扇的性能/噪音效率。

## 阶梯式进气道设计

NOCTUA的阶梯式进气道设计增加了进气的湍流以便层流向湍流转变。它降低了进气噪声的声调，提高气流结合，增加吸收能力，特别是在空间受限的环境中。

## 内部微观结构

在将风扇叶片穿过内部微观结构造成的边界层时，从刀片的进口侧进行的分流受到抑制，这使得叶片经过时的噪声减小，提升了气流，并增加了压力效率。

## SS02轴承

NF-A6x25 FLX引进NOCTUA的有名并备受时间考验的第二代SS0轴承。使用了SS02，后方的磁铁置于轴线更近的位置，以提供更好的稳定性，精确度和耐久性。

## 综合抗震动垫

综合抗震动垫使用柔软硅材料将传送每分钟震动数减少到较小，同时保持所有标准支架系统的兼容性，同时有助于维护散热器上的风扇架。

附注1:产品规格及信息仅供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。  
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留更正、修正负面信息的权利，恕不另行通知。

## 第二代快速交换驱动

NOCTUA优秀的SCD驱动系统的较新版本，通过削弱电磁共振频率和交换噪音确保了卓越的流畅低噪运行效果！这使得NF-A6x25 FLX即使在非常近的距离都非常安静。

## 3种不同速度设置，更充分的灵活性

提供有3000转，2400转和1600转的速度设置，通过提供低噪声和更低噪声适配器的FLX（灵活性）版，可调整的卓越气流表现或较好的安静方案。

## 6年质量保证

NOCTUA风扇是以它们追求完美的质量和优质的使用寿命闻名的。和所有NOCTUA风扇一样，NF-A6x25 FLX的平均稳定运行时间150000个小时，并具有一个6年的质量保证期。

## 规格

|              |                 |               |             |            |
|--------------|-----------------|---------------|-------------|------------|
| 尺寸           | 60 x 60 x 25 mm |               |             |            |
| 轴心           | SS02-Bearing    |               |             |            |
| 叶片设计         | 流量加速通道A系列       |               |             |            |
| 输入功率         | 1.44 W          |               |             |            |
| 电压           | 12V             |               |             |            |
| 平均运行时间       | > 150.000 h     |               |             |            |
| NF-A4x10 FLX | w/o adaptors    | with U.L.N.A. | with L.N.A. |            |
| 转速           | (+/-10%)        | 3000 RPM      | 2400 RPM    | 1600 RPM   |
| 风量           |                 | 29.2 m³/h     | 23.5 m³/h   | 16.7 m³/h  |
| 噪音           |                 | 19.3 dB(A)    | 14.5 dB(A)  | 8.2 dB(A)  |
| 风压           |                 | 2.18 mmH2O    | 1.41 mmH2O  | 0.61 mmH2O |

产品名称  
Noctua NF-A6x25 FLX  
EAN-No.  
471612331470-7  
UPC-No.  
84243101406-1  
包装尺寸 (HxWxD)  
210 x 150 x 34 mm  
毛重  
190 gr  
保修期  
6 Years  
建议零售价  
115.00RMB

产品信息  
NF-A6x25 FLX 60mm Premium Fan  
Low-Noise Adapter (L.N.A.)  
Ultra-Low-Noise Adapter (U.L.N.A.)  
3/4-Pin Adaptor  
30cm Extension Cable  
4 Vibration-Compensators  
4 Fan Screws



www.noctua.at/cn



公司  
姓名  
电话

产品名称  
购买日期  
购买凭证

详细地址：

产品问题描述：