

NF-A8 ULN

Noctua NF-A8 ULN 优质风扇



NF-A8是一款高度优化的，高品质低噪音80mm风扇，拥有NOCTUA的AAO（优秀的声学优化）框架，配合优秀的空气动力学设计的措施，如流加速通道，NF-A8进一步提高了屡获殊荣的NF-R8的知名低噪音散热性能。这款ULN型号提供较慢的1400/1100RPM转速，适用于低噪声的应用和要求近乎无声运转的对于高噪音敏感的用户。自稳定的第二代的SS02轴承系统确保其卓越的运行平稳性和出色的长期稳定性。再加上NOCTUA值得信赖的高品质，使其成为散热爱好者的追求高性能的优质选择。

基于获奖的NF-R8设计

NOCTUA的NF-A8风扇，已成为电脑爱好者寻找优质低噪音80mm风扇的选择，凭借其更进一步的空气动力学的优化，NF-R8型号与其备受赞誉的前身相比提供了更高的静压和更加完美的流量与声噪比。

流加速通道

NF-A8 的叶片特点是由一侧的流动加速通道吸入空气。通过加快在关键的外侧叶片区域的气流，这样可以减少吸气侧流量的分离，并且达到了更高的效率和较低的涡流噪声。

AAO 框架

AAO框架NOCTUA的AAO（优秀的声学优化）框架具有集成的防震垫，还有NOCTUA专有的阶梯式进气道设计和内表面微结构，这些都进一步改进了风扇的性能/噪音效率。

阶梯式进气道设计

NOCTUA的阶梯式进气道设计增加了进气的湍流以便层流向湍流转变。它降低了进气噪声的声调，提高气流结合，增加吸收能力，特别是在空间受限的环境中。

内部微观结构

在将风扇叶片穿过内部微观结构造成的边界层时，从刀片的进口侧进行的分流受到抑制，这使得叶片经过时的噪声减小，提升了气流，并增加了压力效率。

二代快速交换驱动

NOCTUA优秀的SCD驱动系统的新版本，通过削弱电磁共振频率和交换噪音确保了卓越的流畅低噪运行效果！这使得NF-A8即使在非常近的距离都非常安静。

SS02轴心

NF-A8 引进NOCTUA的有名并备受时间考验的第二代SS02轴承。使用了SS02，后方的磁铁置于轴线更近的位置，以提供更好的稳定性，精确度和耐久性。

低噪音的2种速度设置

通过附带提供的适配器，ULN（低噪音）版本提供1400和1000 转的转速设置，ULN版(寂静版)是专门为那些需要风扇较低速及较低噪音运转的低噪音狂热爱好者设计的。

延展布线选择

风扇的20厘米电缆使电缆接头在典型的应用中达到最小化，提供的30cm延展线在必要时提供了额外的延伸。

6年质量保证

NOCTUA风扇是以它们优秀稳定的质量和优质的使用寿命闻名的。和所有NOCTUA风扇一样，NF-A8 的平均稳定运行时间150000个小时，并具有一个6年的质量保证期。

规格

尺寸	80 x 80 x 25 mm		
轴心	SS02		
叶片设计	流量加速通道A系列		
输入功率/电压	0.60 W/12V		
平均运行时间	> 150.000 h		
NF-A8 ULN	w/o adaptor	with L.N.A.	
转速	(+/-10%)	1400 RPM	1100 RPM
风量		34.8 m³/h	25.6 m³/h
噪音		10.4 dB(A)	6.5 dB(A)
风压		1.05 mmH2O	0.61 mmH2O

产品名称

Noctua NF-A8 ULN

EAN-No.

471612331549-0

UPC-No.

84243101446-7

Dimensions (HxWxD)

210 x 150 x 34 mm

毛重

235 gr

保修期

6 Years

MSPR

135.00 RMB

产品信息

NF-A8 ULN Premium Fan

Low-Noise Adaptor (L.N.A.)

3-4 Pin Adaptor

30cm Extension Cable

4x Anti-Vibration Mounts

4x Fan Screws



noctua
DESIGNED IN AUSTRIA

附注1:产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。
附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与完整的数据，并保留变动、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

www.noctua.at/cn



公司
姓名
电话

产品名称
购买日期
购买凭证

详细地址：

产品问题描述：