

NF-A8 ULN

Noctua NF-A8 ULN Premium Fan



DONNÉES LOGISTIQUES	
Modèle	Noctua NF-A8 ULN
EAN	4716123315490
UPC	842431014467
Dimensions d'emballage (HxLxP)	210x150x34 mm
Poids inkl. l'emballage	235 g
Garantie	6 ans
Pièce / carton	40 pcs
Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)	390x370x360 mm
Poids / Carton	11,10 kg

VOLUME DE LIVRAISON	
Ventilateur haut de gamme NF-A8 ULN	
Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)	
Adaptateur 3 broches / 4 broches	
Extension 30cm	
4x Vibration-Compensators	
4x vis de fixation	



Roulement SSO2

Les NF-A8 ULN se voient dotés de la célèbre référence du roulement Noctua : le SSO. Il s'agit ici de la toute nouvelle génération, encore plus optimisée. Le SSO2 est en effet équipé d'un aimant arrière plus proche de l'axe pour une meilleure précision, longévité et stabilité.

Réglage à 2 vitesses pour un silence maximum

Permettant d'obtenir une vitesse de 1400 ou 1100rpm grâce à l'adaptateur fourni, la version ULN (Ultra-Low-Noise) a été spécialement conçue pour les passionnés en quête de silence qui souhaitent des vitesses de fonctionnement extrêmement basses pour un niveau sonore minimal.

Garantie Fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, les NF-A8 ULN bénéficient d'un MTTF de plus de 150 000 heures de tests et bénéfice d'une garantie totale fabriquant de 6 ans.

SPÉCIFICATIONS

Dimensions	80x80x25 mm
Type roulements	SSO2
Geométrie des pales	Série A avec canalisateurs de flux
Max. puissance consommée / tension	0,60 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

NF-A8 ULN	sans adaptateur	avec L.N.A.
Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1400 RPM	1100 RPM
Max. débit d'air	34,8 m ³ /h	25,6 m ³ /h
Max. niveau sonore	10,4 dB(A)	6,5 dB(A)
Max. pression statique	1,05 mmH ₂ O	0,61 mmH ₂ O