



NOCTUA NF-B9 redux-1600 PWM

92x92x25mm Ventilateur

REDUX
by NOCTUA

Le célèbre NF-B9 est depuis longtemps une référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d'asseoir sa réputation pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l'essentiel : le ventilateur haut de gamme NF-B9. Le NF-B9 redux est équipé d'un roulement de qualité industrielle – le SSO Bearing – et peut se vanter d'un MTTF de 150 000 heures ; complété d'une garantie constructeur de 6 ans, ce modèle premium s'impose et permet d'accéder à la qualité Noctua à un prix attractif. La version 1600 tr./min. PWM est assortie du circuit électronique NE-FD1 PWM IC permettant le pilotage automatique de la vitesse ; il offre en toutes circonstances un compromis parfait entre performance de refroidissement et discréetion sonore.

| | |
|--------------------------|---|
| Dimensions | 92x92x25 mm |
| Type roulements | SSO |
| Géométrie des pales | NF-B9 Blade Design avec Bevelled Blade Tips & Vortex-Control Notches |
| Max. puissance / tension | 0,96 W / 12 V |
| MTTF | > 150 000 h |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Max. vitesse de rotation (+/-10%) | 1600 RPM |
| Max. débit d'air | 64,3 m ³ /h |
| Max. niveau sonore | 17,6 dB(A) |
| Max. pression statique | 1,61 mmH ₂ O |

Modèle
Noctua NF-B9 redux-1600 PWM

EAN
4716123315315

UPC
842431012401

Dimensions d'emballage (HxLxP)
150x140x34 mm

Poids inkl. l'emballage
160 g

Garantie
6 ans

Pièce / carton
30 pcs

Dimensions d'emballage / Carton (HxLxP)
460x310x200 mm

Poids inkl. l'emballage / carton
5,50 kg

Volume de livraison
Ventilateur, 4 vis de fixation

