



NOCTUA NF-F12 industrialPPC-2000 PWM (工业用)

120x120x25mm Fan

设想用于需要提高冷却性能和需要具备防护等级的重型工业应用中的NF-F12 工业PPC (受保护的性能冷却) 是屡获殊荣的零售型号的坚固耐用的高级版本。由于采用了NF-F12的设计加上使用了一种新的三相电机的优秀空气动力学效率，工业PPC型号在提供卓越的气流和压力效能的同时在与同类别高速旋转的风扇比较中保持着很高的噪音控制水平和低功耗。而其增强聚酰胺的玻璃纤维材料设计和通过认证的防水和防尘保护措施的NF-F12工业PPC型号非常适合工作在充满挑战的环境中，配合有名SS02轴承技术，加上150000个小时平均运行时间与NOCTUA的可靠的长达6年制造商的保修期。NF-F12工业PPC是需要卓越气流和可靠性要求高的应用场所的理想选择。

尺寸	120 x 120 x 25 mm
轴心	SS02
叶片设计	Heptaperf™
框架技术	聚流型框架
IP防护等级/连接头	52 / 4-pin PWM
输入功率/工作电压	1.2 W / 12V
平均运行时间	> 150.000 h

转速(+/-10%)	2000 RPM
气流	121.8 m³/h
噪音	29.7 dB(A)
静压	3.94 mmH2O

注意事项：风扇运转过程需更换风扇端口时，请注意关闭电源，避免造成漏电、烧毁的特殊意外情况；请勿用手或者其他外物阻碍风扇叶片正常运转，避免造成运转时手部受伤或扇叶断裂飞出，造成人员损伤的特殊情况；使用螺丝安装风扇孔位时拧紧即可，勿过度用力引起扇叶边框或机箱变形。

附注1:产品规格及信息仅提供参考，内容会随时更新，恕不另行通知，请咨询当地经销商了解详情。

附注2:产品颜色可能会因拍照光线误差或屏幕设定而与实际产品有所差异。我们会尽力提供正确与

完整的数据，并保留更动、修正页面信息的权利，恕不另行通知。

产品名称
Noctua NF-F12 industrialPPC-2000 PWM

商品编号
4716123315391

UPC-No.
842431014351

包装尺寸
180 x 170 x 34 mm

包装重量
270 gr

保修
6 Years


建议零售价
190.00 RMB

包装单位
20 Pcs.

包装尺寸/个 (高x宽x长)
430 x 370 x 230 mm

包装重量/个
6.5kg

配件
风扇，四个螺丝



industrialPPC



公司

产品名称

姓名

购买日期

电话

购买凭证

详细地址：

产品问题描述：