





Die Modelle NF-F12, NF-S12A, NF-A14 und NF-A15 haben jeweils mehr als 100 Auszeichnungen und Empfehlungen internationaler Hardware-Webseiten und Magazine erhalten und zählen zu Noctuas renommiertesten Lüftern in den Formaten 120mm und 140mm. In der chromax.black.swap-Edition wird die einzigartige Silent-Kühlleistung dieser Modelle mit einem attraktiven, komplett schwarzen Design sowie austauschbaren Anti-Vibrations Pads in Rot, Weiß, Blau, Grün, Gelb und Schwarz kombiniert – so lassen sich die Lüfter farblich individualisieren und an spezifische Farbschemata anpassen.

Mit Noctuas bewährtem SSO2 Premium-Lager, mehr als 150.000 Stunden MTTF und 6 Jahren Herstellergarantie sind die chromax.black.swap Lüfter die perfekte Wahl für Anwender, die ebenso viel Wert auf individuelle, fokussierte Ästhetik wie auf erstklassige Qualität und Leistung legen.

Produktbezeichnung	NF-F12 PWM chromax.black.swap	NF-S12A PWM chromax.black.swap	NF-A14 PWM chromax.black.swap	NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap
EAN	9010018100402	9010018100419	9010018100426	9010018100433
UPC	841501110405	841501110412	841501110429	841501110436
Farbe	schwarz	schwarz	schwarz	schwarz
Abmessungen	120x120x25 mm	120x120x25 mm	140x140x25 mm (Quadratischer Rahmen)	140x150x25 mm (Runder Rahmen)
Lochabstand	105x105 mm	105x105 mm	124,5x124,5 mm	105x105 mm
Anschluss	4-Pin PWM	4-Pin PWM	4-Pin PWM	4-Pin PWM
Umdrehungsgeschwindigkeit (+/-10%)	1500 RPM	1200 RPM	1500 RPM	1500 RPM
Min. Umdrehungsgeschw. (PWM, +/-20%)	300 RPM	300 RPM	300 RPM	300 RPM
Volumenstrom	93,4 m³/h	107,5 m³/h	140,2 m³/h	140,2 m³/h
Statistischer Druck	2,61 mmH20	1,19 mmH2O	2,08 mmH20	2,08 mmH20
Geräuschentwicklung	22,4 dB(A)	17,8 dB(A)	24,6 dB(A)	24,6 dB(A)
Betriebsspannung	12 V	12 V	12 V	12 V
Max. Leistungsaufnahme	0,6 W	1,44W	1,56 W	1,56 W
MTTF	> 150.000 h	> 150.000 h	> 150.000 h	> 150.000 h
Lagertyp	SS02	SS02	SS02	SS02
Abmessungen (HxBxT)	215x185x35 mm	215x185x35 mm	215x185x35 mm	215x185x35 mm
Gewicht inkl. Verpackung	312 g	286 g	328 g	328 g
Garantie	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre	6 Jahre
Verpackungseinheit	40 Stk.	36 Stk.	40 Stk.	40 Stk.
Verpackungsabmessungen / Einheit (HxBxT)	445x395x380 mm	445x395x380 mm	445x395x380 mm	445x395x380 mm
Gewicht inkl. Verpackung / Einheit	13,50 kg	12,00 kg	14,20 kg	14,20 kg
Lieferumfang	NA-AVP1 chromax.anti-vibration pads 4x NA-AVP1 schwarz 4x NA-AVP1 blau 4x NA-AVP1 grün 4x NA-AVP1 rot 4x NA-AVP1 weiß 4x NA-AVP1 gelb	NA-AVP1 chromax.anti-vibration pads 4x NA-AVP1 schwarz 4x NA-AVP1 blau 4x NA-AVP1 grün 4x NA-AVP1 rot 4x NA-AVP1 weiß 4x NA-AVP1 gelb 4x L üfferschrauben	NA-AVP1 chromax.anti-vibration pads 4x NA-AVP1 schwarz 4x NA-AVP1 blau 4x NA-AVP1 grün 4x NA-AVP1 rot 4x NA-AVP1 weiß 4x NA-AVP1 gelb 4x Lüfferschrauben	NA-AVP3 chromax.anti-vibration pads 8x NA-AVP3 schwarz 8x NA-AVP3 blau 8x NA-AVP3 grün 8x NA-AVP3 rot 8x NA-AVP3 weiß 8x NA-AVP3 gelb



NF-F12 PWM chromax.black.swap



NF-S12A PWM chromax.black.swa



NF-A14 PWM chromax.black.swap



NF-A15 HS-PWM chromax.black.swap

