



NOCTUA NF-P12 redux-1300 PWM

120x120x25mm Ventilador

REDUX
by NOCTUA

Especificamente diseñado para aplicaciones que requieren bastante presión, como en la refrigeración de CPU o radiadores, el clásico NF-P12 es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-P12. Sus rodamientos SSO, sus más de 150 000 horas de tiempo medio de vida entre fallos y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-P12 redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1300 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones	120x120x25 mm
Rodamiento	SSO
Geometría de las aspas	Diseño de Nueve Aspas con VCN
Conexión	4-pin PWM
Máx. potencia / voltaje	0.6 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%)	1300 RPM
Máx. caudal	92.3 m ³ /h
Máx. sonoridad	19.8 dB(A)
Máx. presión estática	1.68 mmH ₂ O

Modelo
Noctua NF-P12 redux-1300 PWM

EAN
9010018100358

UPC
841501110351

Dimensiones embalaje (AxAxP)
180x170x32 mm

Peso incl. embalaje
242 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
20 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)
200x360x370 mm

Peso incl. embalaje / cartón
5.70 kg

Volumen de entrega
Ventilador, 4 tornillos de ventilador

