



NOCTUA NF-P14s redux-1200 PWM

140x140x25mm Ventilador

REDUX
by NOCTUA

Ya disponible la versión de marco cuadrado llamada NF-P14s (s por marco cuadrado, square en inglés) que puede utilizarse en la refrigeración de cajas y radiadores, el clásico NF-P14 es el favorito entre los usuarios más entusiastas de todo el mundo y ayuda a que Noctua se establezca como uno de los mejores proveedores de equipamientos de refrigeración silenciosa de calidad. La nueva edición redux actualiza un modelo galardonado de Noctua al presentarlo en un paquete a un precio accesible que se ha reducido a lo esencial: el ventilador NF-P14. Sus rodamientos SSO, sus más de 150 000 horas de MTTF (tiempo medio de vida entre fallos) y sus 6 años de garantía del fabricante hacen del NF-P14 redux la elección perfecta al combinar la calidad que ofrece Noctua con un precio atractivo. La versión PWM de 1200 rpm cuenta con el NE-FD1 PWM IC para un control de la velocidad automático, que permite lograr el equilibrio perfecto entre un alto rendimiento de refrigeración y un funcionamiento silencio en cada situación.

Dimensiones 140x140x25 mm

Rodamiento SSO

Geometría de las aspas NF-P14 Blade Design

con Vortex-Control Notches

Máx. potencia / voltaje 0.96 W / 12 V

MTTF > 150 000 h

Máx. velocidad de rotación (+/-10%) 1200 RPM

Máx. caudal 110.3 m³/h

Máx. sonoridad 19.6 dB(A)

Máx. presión estática 1.29 mmH₂O

Modéle
Noctua NF-P14s redux-1200 PWM

EAN
4716123315247

UPC
842431012326

Dimensiones embalaje (AxPxP)
200x190x34 mm

Peso incl. embalaje
305 g

Garantía
6 años

Unidades / cartón
20 pzas

Dimensiones embalaje / cartón (AxPxP)
410x400x200 mm

Peso incl. embalaje / cartón
7.00 kg

Volumen de entrega
Ventilador, 4 tornillos de v entilador

in mm

