



## NOCTUA NF-P14s redux-1200 PWM

140x140x25mm Ventilateur

**REDUX**  
by NOCTUA

Le célèbre NF-P14 est à présent disponible avec un cadre carré et s'avère idéal pour le refroidissement des boîtiers ou radiateurs. Ce modèle, à présent référencé NF-P14s (s pour « Square »), est depuis longtemps une référence pour les passionnés du monde entier et a permis à Noctua d'asseoir sa réputation pour devenir un des leaders du marché des composants haut de gamme pour refroidissement silencieux. La toute nouvelle série redux redonne vie à ce célèbre modèle grâce à une offre étudiée à prix modéré et qui se concentre sur l'essentiel : le ventilateur haut de gamme NF-P14. Le NF-P14 redux est équipé d'un roulement de qualité industrielle – le SSO Bearing – et peut se vanter d'un MTTF de 150 000 heures ; complété d'une garantie constructeur de 6 ans, ce modèle premium s'impose et permet d'accéder à la qualité Noctua à un prix attractif. La version 1200 tr./min. PWM est assortie du circuit électronique NE-FDI PWM IC permettant le pilotage automatique de la vitesse ; il offre en toutes circonstances un compromis parfait entre performance de refroidissement et discrétion sonore.

Dimensions	140x140x25 mm
Type roulements	SSO
Géométrie des pales	NF-P14 Blade Design avec Vortex-Control Notches
Max. puissance / tension	0,96 W / 12 V
MTTF	> 150 000 h

Max. vitesse de rotation (+/-10%)	1200 RPM
Max. débit d'air	110,3 m <sup>3</sup> /h
Max. niveau sonore	19,6 dB(A)
Max. pression statique	1,29 mmH <sub>2</sub> O

Modèle  
Noctua NF-P14s redux-1200 PWM

EAN  
4716123315247

UPC  
842431012326

Dimensions d'emballage (HxLxP)  
200x190x34 mm

Poids inkl. l'emballage  
305 g

Garantie  
6 ans

Pièce / carton  
20 pcs

Dimensions d'emballage / carton (HxLxP)  
410x400x200 mm

Poids inkl. l'emballage / carton  
7,00 kg

Volume de livraison  
Ventilateur, 4 vis de fixation

