DONNÉES LOGISTIQUES

Noctua NH-D15 SE-AM4

9010018000061

841501100062

Poids inkl. l'emballage 2150 g

Gorontie

6 ans

19,65 kg

Dimensions d'emballage (HxLxP) 235x266x185 mm

Dimensions d'emballage / carton (HxLxP) 509x415x573 mm

Poids inkl. l'emballage / carton

VOLUME DE LIVRAISON
1x NH-D15 Radiateur

2x Ventilateur haut de gamme NF-A15 PWM
2x Adaptateur Faible Bruit (L.N.A.)
1x Cäble en Y 4 broches PWM
1x NT-H1 Påte thermique
1x Susième de fixation Secufirm2** AM4

Noctua NH-D15 SE-AM4 D-Type Premium Cooler



Avec plus de 200 recommandations et prix décernés par la presse internationale spécialisée, le NH-D15, modèle amiral de Noctua, est devenu une référence incontestée dans l'univers des ventirads à double blocs à ailettes. La version SE-AM4 a été spécialement conçue pour les configurations basées sur le socket AMD AM4 et est pourvue du système de fixation SecuFirm2™ spécifique à l'AM4. Doté de deux ventilateurs de référence, les NF-A15 PWM 140mm, d'une pâte thermique haute performance NT-H1 et bénéficiant d'une garantie constructeur totale de 6 ans, le NH-D15 SE-AM4 constitue une solution haut de gamme idéale pour les adeptes tant de l'overclocking que du silence en quête d'une configuration AM4 ultra performant.

Le NH-D15 : un ventirad primé

Le NH-D15 a su gagner la confiance de dizaines de milliers d'utilisateurs passionnés du monde entier conquis par les niveaux de qualité et de performance offerts. Plébiscité par plus de 200 média issus de la presse internationale, le NH-D15 est devenu une vraie référence dans le domaine du refroidissement silencieux haut de gamme.

Une version spécialement dédiée à l'AM4

Le NH-D15 SE-AM4 permet à la nouvelle plateforme AMD AM4 d'accéder aux performances acoustiques et de refroidissement qui ont fait la renommée du NH-D15. Avec un pouvoir de dissipation pouvant faire face aux températures extrêmes, il permet aux adeptes de l'overclocking de pousser leur système AM4 jusqu'à ses derniers retranchements. Quant à ceux qui souhaitent réduire au maximum les nuisances sonores, ils peuvent bénéficier d'une ventilation à vitesse ultra réduire.

Un design à double blocs à ailettes nourri par 6 caloducs

Comparé aux radiateurs monolithiques traditionnels, le NH-D15 s'articule autour de 6 caloducs et de deux blocs à ailettes qui offrent ainsi une surface d'échange supérieure, une meilleure répartition de la chaleur et un flux d'air maximisé grâce à l'utilisation de deux ventilateurs.

NH-D15 SPÉCIFICATIONS DU REFROIDISSEUR

Compatibilité du socle	AMD AM5	
Dimensions	165x150x135 mm	
Dimensions avec NF-A15 PWM	165x150x161 mm	
Poids	1000 g	
Poids avec NF-A15 PWM	1320 g	
Material	Cuivre (fond et caloducs), aluminium	
	(plaques de refroidissement), soudé & nickelé	
Dimensions du ventilateur	120x120x25 mm	
	140x150x25 mm, 140x140x25 mm (avec	
	fixation 120 mm)	

^{*}La possibilité pour le ventirad d'effectuer une rotation à 90° dépend de l'espace disponible autour du socket CPU et dépend dans de votre corte mère

Double ventilation (ventilateurs NF-A15 140mm)

Grâce à son design étroit (profondeurs des ailettes de 45mm), le NH-U12S n'empiète pas sur la zone dédiée aux modules de RAM présents sur les cartes mères AM4, y compris lorsque deux ventilateurs sont installés. Ceci signifie que l'accès aux modules de mémoire n'est pas perturbé et que la compatibilité est totale avec les barrettes hautes ou équipées de ventilateurs optionnels.

Un système de fixation SecuFirm2™ pour l'AM4

Les systèmes de fixation Noctua SecuFirm2 ™ sont devenus les références ultimes au niveau de la qualité, de la fiabilité et de la simplicité de montage. Afin de garantir une excellente compatibilité mais aussi un flux optimal tenant compte des contraintes du boîtier, le système SecuFirm2 ™ pour AM4 permet d'installer le ventirad de manière traditionnelle ou bien en pivot à 90°.*

Garantie fabricant de 6 ans

La réputation des ventilateurs Noctua n'est plus à faire tant pour leur qualité que pour leur étonnante longévité. Comme pour tous les modèles Noctua, le NF-A15 bénéficie d'un MTTF de plus de 150 000 heures et l'ensemble des pièces composant le NH-D15 bénéficient d'une agrantie totale fabricant de 6 ans.

NF-A15 PWM SPÉCIFICATIONS DU VENTILATEUR

Dimensions	140x150x25 mm
Branchement	4 broches PWM
Type roulements	SSO2
Géométrie des pales	Focused Flow™
Technologie du cadre	AAO
Max. puissance consommée	1,56 W
Tension	12 V
MTTF	> 150 000 h

sans adaptateur	avec L.N.A.
1500 RPM	1200 RPM
140,2 m³/h	115,5 m³/h
24,6 dB(A)	19,2 dB(A)
2,08 mmH ₂ 0	1,51 mmH ₂ 0
	1500 RPM 140,2 m³/h 24,6 dB(A)

