Noctua NH-U12S DX-4189 U-Type Premium Cooler





Los disipadores de la gama DX de Noctua se han convertido en la opción predeterminada de soluciones de refrigeración silenciosas y de gran calidad para procesadores Intel Xeon. El NH-U12S DX-4189 se caracteriza por una superficie de contacto mayor y personalizada para las plataformas LGA4189. Basado en el disipador de tecnología probada NH-U12S de 120 mm y equipado con dos de los galardonados ventiladores Noctua NF-A12x25, de 120 mm y con control PWM, proporciona un magnífico equilibrio entre rendimiento, compatibilidad y

DATOS LOGÍSTICOS

Noctua NH-U12S DX-4189

9010018000306

Dimensiones embalaje (AxAxP)

161x227x198 mm

1592 g

Unidades / cartón

Dimensiones embalaje / cartón (AxAxP)

Peso incl. embalaie / cartón

13.88 kg

841501100307

Peso incl. embalaje

Garantía

6 años

345x475x420 mm

NH-U12S DX-4189 disipador 2x ventilador de primera calidad NF-A12x25 PWM

VOLUMEN DE ENTREGA

Adaptador de anclaje para CPU compatible con LGA4189-4 (P4)

Herramienta de montaie NM-SMT5 Torx® T30

Kit de montaje SecuFirm2™ para LGA4189 Compuesto térmico NT-H1 (aplicado previamente)

Serie DX para Intel Xeon

Los disipadores de CPU Noctua de la serie DX se presentaron por primera vez en 2008 y se han convertido en una de las primeras elecciones en cuanto a soluciones de refrigeración por aire silenciosas y de gran calidad para procesadores Intel Xeon. Gracias a su gran eficiencia acústica, son idóneas para entornos de trabajo y servidores que funcionan en ámbitos sensibles al ruido (p. ej. producción de audio/vídeo, creación de contenidos, ingeniería, etc.).

gran calidad para refrigeración silenciosa de entornos de trabajo y servidores Xeon con socket LGA4189.

Adaptado para LGA4189

Los nuevos disipadores DX-4189 son soluciones dedicadas y personalizadas para la plataforma profesional Intel LGA4189 (Whitley), por lo que son la solución ideal tanto para las CPU escalables Xeon de 3º generación Ice Lake-SP (Platinum, Gold, Silver o Bronze) como para procesadores de estaciones de trabajo Xeon de la serie W-3300 (Ice Lake-64L).

Adaptador de anclaje para CPU tipo LGA4189-4 (P4)

El paquete de entrega incluye un adaptador de anclaje para CPU tipo LGA4189-4 (P4) para los procesadores Intel Ice Lake-SP e Ice Lake-64L (plataforma Whitley). Sin embargo, el sistema de montaje también es compatible con los sockets LGA4189 de tipo P5 (LGA4189-5) para los procesadores Intel Cooper Lake. Es posible solicitar los adaptadores de anclaje para CPU compatibles con LGA4189-5 a través del e-mail support@noctua.at.

6 años de garantía de fabricación

funcionamiento silencioso. Con el sistema de montaje profesional SecuFirm2™ y el compuesto térmico NT-H1 aplicado previamente, el NH-U12S DX-4189 forma un paquete completo de

Los productos Noctua son conocidos por su magnífica calidad y su destacada durabilidad. Para continuar con esta tradición, el disipador NH-U12S DX-4189 está diseñado para durar y, al igual que todos los ventiladores Noctua, las unidades NF-A12x25 que se incluyen, se caracterizan por un MTTF (tiempo medio para fallo) de más de 150.000 horas. El paquete completo incluye una garantía de fabricación de 6 años.

NH-U12S DX-4189 ESPECIFICACIONES DEL DISIPADOR

Compatible con socket	Intel Xeon LGA4189
Dimensiones	158x125x45 mm
Dimensiones con 2x NF-A12x25 PWM	158x125x97 mm
Peso	626 g
Peso con 2x NF-A12x25 PWM	1018 g
Material	Cobre (base y heatpipes), aluminio (aletas de
	refrigeración), uniones soldadas, niquelado
Tamaño del ventilador	120x120x25 mm





NF-A12x25 PWM ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR

Dimensiones	120x120x25 mm
Conexión	4 pines PWM
Rodamiento	SS02
Geometria de las aspas	Serie A con canales de aceleración del flujo
Tecnologia del marco	AAO
Máx. potencia	1.68 W
Voltaje	12 V
MTTF	> 150 000 h
Máx. velocidad de rotación ($+/-10\%$)	2000 RPM
Máx. caudal	102.1 m³/h
Máx. sonoridad	22.6 dB(A)
Máx. presión estático	2.34 mm H ₂ 0

